Química Limbadi
Ficha Técnica

C-62 K (PU, PVC, TR)

Especial PU - PVC. (Materiales sintéticos) Transparente.

Adhesivos

MADERPLAST C-62 K Es un adhesivo termoactivable(activa por calor) base de resinas poliuretánicas y solventes alifáticos, para ser usado principalmente en la industria del calzado, en el pegado de materiales sintéticos como PU, PVC, suelas TR, cuero y cuerosintético.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso, incoloro-transparente.

Sólidos: 15 - 16 %

Viscosidad Brookfield RVT (20º rotor 420 rpm): 2700 - 3200 Cps.

Peso especifico: 0.83 - 0.84 grs/cm3.

Solubilidad en agua nula; total en solventes oxigenados.

- Modo de Empleo

1- Aplicar MADERPLAST C-62 K en ambas superficies, las cuales deben estar limpias y secas.

2- En materiales muy porosos aplicar una segunda mano aprox. 10 minutos después de la primera.

3- Dejar evaporar los solventes. (de 20 a 40min. dependiendo de las condiciones ambientales)

4- Reactivar con rayos infrarrojos o con calor a 80º - 90ºC durante algunos minutos (fuente noígnea, que no genere chispas, ni llamas) luego unir y prensar las partes.

5- Dejar fraguar unas horas. La resistencia de pegado se deberá comprobar luego de 24 horas de efectuado el mismo.
Temperatura mínima de trabajo 10°C. En caso de materiales de muy difícil pegado, raspar las superficies a unir dejándolas bien ásperas, eliminar el polvillo antes de aplicar el adhesivo; si esto no fuera suficiente, utilizar HALOGENENTE MADERPLAST previo al uso del adhesivo.

- Aplicaciones

MADERPLAST C-62 K es usado para el pegado de materiales sintéticos como PU , PVC,suelas TR, cuero y cuerosintético.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados se realizan con Asistente para adhesivos de PVC MADERPLAST

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.
No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Latas de1, ½, ¼, 1/8, 1 y 200 litros.2.8 y 14 kilos

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar