Química Limbadi
Ficha Técnica

# CAMBRI Adhesivo de Contacto

ADHESIVO DE CONTACTO CAMBRI
Adhesivo de doble contacto de excelente calidad formulado en base a polímeros y solventes de elevado rendimiento, utilizado para pegar materiales que requieran alta resistencia al desgarre y a la temperatura.

## - Especificaciones Técnicas

Sólidos: 22 + 1 %

Viscosidad: brookfield rvt 20 c - rotor 4 - rpm 4000 - 4500 mpas

Peso específico: 0.840 - 0.850 gr. /cm3

Tiempo de secado: 20' - 30' dependiendo de las condiciones ambientales.

## - Modo de Empleo

Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa. Aplicar en ambas superficies. Utilizar espátula, llana dentada o pincel. Extender rápida y completamente en una dirección.
Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
Poner en contacto ambas superficies.
Presionar fuertemente con la mano o con rodillo de goma, siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

## - Aplicaciones

Calzado - Cueros y telas - Carpintería en general - Alfombras.
Cantos y superficies curvas - Laminados, goma y corcho.
Uso general en enchapes.

## - limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos
utilizados se realiza con ASISTENTE CAMBRI.

## - Rendimiento

El rendimiento aproximado, aplicando una película de 0.2mm.- es de 3-4m2 por litro, dependiendo de la absorción de las superficies a unir.

## - Precauciones

CONSEJOS DE PRUDENCIA
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Almacenamiento: lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Contiene Tolueno. Producto inflamable de 1ra categoría. No apagar con agua.
Utilizar polvo químico-espuma dióxido de carbono. No reutilizar los envases. Envase no reciclable. Prohibida su venta a menores de 18 años.

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede provocar irritación cutánea.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

## - Presentaciones

4 y 18 litros.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Cambri son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar