

METALES 3 en 1 ORION Antioxido-Convertidor-Esmalte

TRES EN UNO

Producto formulado a base de resinas alquídicas con el agregado de un inhibidor de corrosión para la protección de superficies de hierro, metales ferrosos y madera ofreciendo alto poder cubritivo, buena nivelación, película dura y color estable. Posee cualidades que lo hacen apto para ser usado como convertidor, antióxido y esmalte.

Convertidor: puede ser usado sobre superficies con presencia de óxido, transformando sus restos firmemente adheridos en productos químicamente estables.

Antioxido: Crea una película de protección evitando formación de óxidos sobre superficies ferrosas, con gran resistencia a los factores climáticos adversos.

Esmalte: Pintura final. Posee muy buen acabado y terminación brillante que lo hacen ideal para el pintado de maderas sin necesidad de aplicar un fondo previo.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido de color negro.

Olor: Característico aguarrás

Sólidos: 48% en peso

Viscosidad: 78 +/- 5 UK

Peso específico: 0,92 +/- 0,02 gr/cm³

Solubilidad: Insoluble en agua

- Modo de Empleo

Mezclar antes de usar.

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de grasitud u otro tipo de suciedad.

Eliminar el óxido por medio de arenado, cepillado con cepillo de acero o lijado.

La concentración del producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.

A rodillo o pincel: Aplicar capas no excesivamente gruesas. (Mínimo 2 capas)

De ser necesario puede diluirse hasta 10% con aguarrás mineral.

A soplete: diluir con la cantidad mínima de aguarrás mineral (máximo 30%) y aplicar el número de manos necesaria para obtener una película equivalente a la lograda con dos manos puras a pincel

- Aplicaciones

Proporciona una capa de excelente adherencia y elevado poder de protección contra la oxidación a carpintería metálica, rejas, verjas, muebles metálicos de jardín, etc. Es adecuado para trabajos interiores y exteriores ofreciendo gran resistencia a los lavados.

- limpieza de Elementos

Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral.

Pintura



- Rendimiento

Rinde 15 a 17 m² por litro y por mano aproximadamente.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto Inflamable de 2°.

No apagar con agua Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO₂, o con arena.

No arrojar al desagüe.

- Tiempo de Secado

al tacto 4 horas y entre manos 12 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25° C)

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>