Química Limbadi
Ficha Técnica

QL-2020 TRANSPARENTE E INCOLORO

Adhesivo de doble contacto.

Adhesivos

MADERPLAST QL-2020 es un adhesivo de doble contacto de excelente calidad y elevado rendimiento. Diseñado en base a distintos polímeros sintéticos y solventes orgánicos. Su característica principal es dejar una película transparente e incolora; brinda la posibilidad de ser utilizado en sustratos que requieran terminaciones prolijas, sin rastros visibles del adhesivo utilizado.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso transparente
Sólidos: 21.0 % - 22.5 %
Viscosidad: Brookfield RVT 20ºC -rotor 4- 20 rpm 5000cp +/- 300cp
Peso específico: 0.85 g/cm3

- Modo de Empleo

1. Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libre de polvillo y grasa.
Según los materiales a unir, se utiliza pincel, espátula llana, dentada, etc. se aplica sobre ambas superficies.
2. Se extiende rápida y completamente en una sola dirección.
3. Se deja secar hasta que la película de adhesivo pueda tocarse sin que se levante (20´ aproximadamente).
4. Se ponen en contacto ambas superficies y se presionara fuertemente, para ello se puede utilizar la mano o bien recurrir a un rodillo de goma. La operación anterior se realiza siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

- Aplicaciones

MADERPLAST QL 2020 es un adhesivo de contacto para la industria del calzado. Permite el pegado de lona con goma eva sin dejar manchas.
Pega;madera, tapicería y artesanías. También a propiado en la construcción y el hogar.

- limpieza de Elementos

La limpieza de los elementos utilizados debe realizarse con Asistente para adhesivos de caucho sintético MADERPLAST

- Rendimiento

El rendimiento dependerá de la absorción de las superficies a unir. Si se aplica un espesor de película de 0.2 mm. este será de 3 a 4m² por litro.

- Precauciones

Conserve el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
Mantenga el producto alejado de los niños.
No exponer al contacto con la piel.
Producto inflamable de 1ra.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Latas de 1litro, 2,8kg. y 14kg.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar